

**M.V. s.r.l.**

ARTICOLI BIOMEDICALI

Sede legale: Via F.lli Cervi, 7 - Sede operativa: Via Don G. Dossetti, 5/7

46023 Palidano di Gonzaga (MN)

Tel. 0039-0376-536995

Fax 0039-0376-530441

Cod. Fisc. e P. IVA IT 01913020200

**SINCERT**UNI EN ISO 9001:2000
UNI EN ISO 13485:2004

Scheda tecnica / Data Sheet

Prodotto / Product name:	PROLUNGA DI ESTENSIONE IN PVC Ø interno mm 2,5 - Ø esterno mm 4,1 (tipo Luer Lock maschio-femmina) PVC VACUUM TUBE EXTENSION – Internal Ø 2,5 mm, External Ø 4,1 mm (male-female Luer Lock)	
Utilizzo: Intended use:	Componenti e dispositivi ausiliari a linee di perfusione, trasfusione e infusione; comprendono tappi per chiusura, rubinetti e linee di prolungamento in una vasta gamma di modelli. <i>Auxiliary components and devices for infusion and transfusion lines; a wide set of caps, taps and vacuum tube extensions is included.</i>	
Materiali: Materials:	PVC durezza 65/80 sh, antipiega – Componenti in ABS e polietilene. <i>Toughness 65/80 sh PVC, crushproof – polyethylene and ABS components.</i>	
Caratteristiche: Feature and advantages:	<p>A) CAPPUCCIO LUER LOCK In polietilene. Il filetto consente il passaggio del gas di sterilizzazione senza permettere inquinamenti esterni. <i>POLYETHYLENE LUER LOCK CAP. Threads allows ETO transit avoiding external contamination.</i></p> <p>B) RACCORDO LUER LOCK FEMMINA Raccordo di connessione luer lock in ABS rigido a perfetta tenuta dell'attacco sull'aggancio a vite, conicità 6% come previsto dalle norme ISO. <i>LUER LOCK FEMALE CONNECTION Stiff ABS luer lock connection with perfect outfit on the screw, 6% cone shaped as required by ISO norms.</i></p> <p>C) TUBO DI PROLUNGA In PVC, durezza 65/80 sh, Ø interno mm 2,5, Ø esterno mm 4,1 antipiega, lunghezza variabile da cm 10 a cm 200. <i>PVC VACUUM TUBE EXTENSION, toughness 65/80 sh, internal Ø 2,5 mm - external Ø 4,1 mm, crushproof, from cm 10 to cm 200 variable length.</i></p> <p>D) CONO/RACCORDO LUER LOCK MASCHIO Stampato in ABS, con inserita valvola di non ritorno, a perfetta tenuta dell'attacco sull'aggancio a vite, conicità 6% come previsto da norme ISO. <i>MALE LUER LOCK CONE/CONNECTION – ABS moulded with safety valve inside and perfect outfit on the screw, 6% cone shaped as required by ISO norms.</i></p> <p>E) CAPPUCCIO In polietilene naturale filettato per il passaggio del gas di sterilizzazione. <i>Natural Polyethylene CAP threaded to allow ETO gas transit.</i></p>	
Sterilizzazione: Sterilization:	Ossido di Etilene - <i>Ethylene Oxide</i>	
Note / Remarks Il prodotto è monouso ed appartiene alla classe Is e risponde ai requisiti essenziali definiti dall'allegato I della Direttiva 93/42/CEE. <i>The product is for a single use only. It's classification is Is and It meets the essential requirements of 93/42/CEE Standards.</i>	CE 0373	

Data /Date	Revisione n° / Revision n°	Tracciabilità File / File Traceability
31/08/2007	00	

Il contenuto di questo documento è di proprietà M.V. s.r.l. e non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

The content of this document is property of M.V. s.r.l. and cannot be reproduced and/or disclosed to any third party without a previous authorization.

Data /Date	Revisione n° / Revision n°	Motivo / Reason
31/08/2007	00	Prima emissione / <i>First issue</i>